

LUBRICANTE MINERAL

EL LUBRICANTE:

LUBRICANTE MINERAL PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS INDUSTRIALES Y MÓVILES. OFERECE BUENA ESTABILIDAD FRENTE A LA OXIDACIÓN, PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN Y CONTROL DE ESPUMA, FAVORECIENDO UNA LUBRICACIÓN ADECUADA Y EL FUNCIONAMIENTO CONFIABLE DEL SISTEMA HIDRÁULICO.

DESEMPEÑO:

ISO VG 68 HL

ESPECIFICACIONES:

Viscosidad cinemática a 40 °C (cSt)	ASTM D445 / NBR 10441	64
Viscosidad cinemática a 100 °C (cSt)	ASTM D445 / NBR 10441	9,8
Índice de Viscosidad	ASTM D2270 / NBR 14358	137
Punto de inflamación en vaso abierto °C	ASTM D921 / NBR 11341	220
Densidad 20 °C (g/cm³)	NBR 7148	0,870
Punto de congelación °C	ASTM D-97	-20

* Las informaciones referentes a las características típicas pueden variar, pero siempre dentro de los límites establecidos por la SAE (Society of Automotive Engineers) y por el API (American Petroleum Institute).

PRODUCTOR:  **TECLUB**
PROTEGENDO SEU DESEMPENHO