

LUBRICANTE SEMISINTÉTICO

EL LUBRICANTE:

LUBRICANTE SINTÉTICO PARA MOTORES DIÉSEL Y GASOLINA DE GENERACIONES ANTERIORES. PROTEGE CONTRA EL DESGASTE, LA CORROSIÓN, LA OXIDACIÓN Y LOS DEPÓSITOS, FAVORECIENDO LA LIMPIEZA, Y CONTRIBUYENDO A UNA MAYOR DURABILIDAD, INCLUSO EN CONDICIONES SEVERAS DE OPERACIÓN.

DESEMPEÑO:

SAE 10W40 API CF/SF

ESPECIFICACIONES:

Viscosidad cinemática a 40 °C (cSt)	ASTM D445 / NBR 10441	88,94
Viscosidad cinemática a 100 °C (cSt)	ASTM D445 / NBR 10441	13
Índice de Viscosidad	ASTM D2270 / NBR 14358	145
Punto de inflamación en vaso abierto °C	ASTM D921 / NBR 11341	205
Densidad 20 °C (g/cm³)	NBR 7148	0,85
Punto de congelación °C	ASTM D-97	-25

* Las informaciones referentes a las características típicas pueden variar, pero siempre dentro de los límites establecidos por la SAE (Society of Automotive Engineers) y por el API (American Petroleum Institute).

PRODUCTOR:  **TECLUB**
PROTEGENDO SEU DESEMPENHO

ZTECH
MOTOR OIL