

LUBRICANTE MINERAL

EL LUBRICANTE:
FLUIDO MINERAL PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS Y TRANSMISIONES AUTOMOTRICES QUE REQUIERAN NIVEL DE DESEMPEÑO TIPO A SUFIJO A (TASA). OFERECE ESTABILIDAD TÉRMICA Y PROTEGE CONTRA EL DESGASTE Y LA CORROSIÓN, REDUCE LA FORMACIÓN DE ESPUMA Y GARANTIZA EL FUNCIONAMIENTO SUAVE DE LOS COMPONENTES.

DESEMPEÑO:
TIPO A SUFIJO A (TASA)

ESPECIFICACIONES:

Viscosidad cinemática a 40 °C (cSt)	ASTM D445 / NBR 10441	31
Viscosidad cinemática a 100 °C (cSt)	ASTM D445 / NBR 10441	5,9
Índice de Viscosidad	ASTM D2270 / NBR 14358	138
Punto de inflamación en vaso abierto °C	ASTM D921 / NBR 11341	205
Densidad 20 °C (g/cm³)	NBR 7148	0,870
Punto de congelación °C	ASTM D-97	-15

* Las informaciones referentes a las características típicas pueden variar, pero siempre dentro de los límites establecidos por la SAE (Society of Automotive Engineers) y por el API (American Petroleum Institute).

PRODUCTOR:  **TECLUB**
PROTEGENDO SEU DESEMPENHO

