

LUBRICANTE MINERAL

EL LUBRICANTE:

LUBRICANTE MINERAL MULTIVISCOZO PARA MOTORES DIÉSEL Y GASOLINA. OFRECE DESEMPEÑO A ALTAS TEMPERATURAS, REDUCE EL DESGASTE Y LA OXIDACIÓN, MINIMIZA LA FORMACIÓN DE DEPÓSITOS Y PROLONGA LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR.

DESEMPEÑO:

SAE 15W40 API CF/SF

ESPECIFICACIONES:

Viscosidad cinemática a 40 °C (cSt)	ASTM D445 / NBR 10441	89,02
Viscosidad cinemática a 100 °C (cSt)	ASTM D445 / NBR 10441	13,88
Índice de Viscosidad	ASTM D2270 / NBR 14358	145
Punto de inflamación en vaso abierto °C	ASTM D921 / NBR 11341	205
Densidad 20 °C (g/cm³)	NBR 7148	0,870
Punto de congelación °C	ASTM D-97	-20

* Las informaciones referentes a las características típicas pueden variar, pero siempre dentro de los límites establecidos por la SAE (Society of Automotive Engineers) y por el API (American Petroleum Institute).

PRODUCTOR:  **TECLUB**
PROTEGENDO SEU DESEMPENHO

ZTECH
MOTOR OIL