

LUBRICANTE MINERAL

EL LUBRICANTE:

LUBRICANTE MINERAL MONOVISCOZO PARA MOTORES DIÉSEL Y GASOLINA QUE OPERAN EN CONDICIONES NORMALES DE SERVICIO. PROTEGE CONTRA EL DESGASTE, LA OXIDACIÓN Y LA CORROSIÓN Y REDUCE LA FORMACIÓN DE DEPÓSITOS.

DESEMPEÑO:

SAE 50 API CF/SF

ESPECIFICACIONES:

Viscosidad cinemática a 40 °C (cSt)	ASTM D445 / NBR 10441	135
Viscosidad cinemática a 100 °C (cSt)	ASTM D445 / NBR 10441	19,2
Índice de Viscosidad	ASTM D2270 / NBR 14358	159
Punto de inflamación en vaso abierto °C	ASTM D921 / NBR 11341	215
Densidad 20 °C (g/cm³)	NBR 7148	0,879
Punto de congelación °C	ASTM D-97	-18

* Las informaciones referentes a las características típicas pueden variar, pero siempre dentro de los límites establecidos por la SAE (Society of Automotive Engineers) y por el API (American Petroleum Institute).

PRODUCTOR:  **TECLUB**
PROTEGENDO SEU DESEMPENHO

ZTECH
MOTOR OIL