

LUBRICANTE MINERAL

EL LUBRICANTE:

LUBRICANTE MINERAL MULTIVISCOZO PARA MOTORES DIÉSEL Y GASOLINA QUE OPERAN BAJO ALTAS CARGAS, TEMPERATURAS ELEVADAS O PRESENTAN MAYOR KILOMETRAJE. PROTEGE CONTRA DESGASTE ENTRE COMPONENTES Y EL CONSUMO DE LUBRICANTE, PROPORCIONANDO MAYOR PROTECCIÓN EN CONDICIONES SEVERAS.

DESEMPEÑO:

SAE 25W60 API CF/SF

ESPECIFICACIONES:

|                                         |                        |       |
|-----------------------------------------|------------------------|-------|
| Viscosidad cinemática a 40 °C (cSt)     | ASTM D445 / NBR 10441  | 252   |
| Viscosidad cinemática a 100 °C (cSt)    | ASTM D445 / NBR 10441  | 25    |
| Índice de Viscosidad                    | ASTM D2270 / NBR 14358 | 126   |
| Punto de inflamación en vaso abierto °C | ASTM D921 / NBR 11341  | 205   |
| Densidad 20 °C (g/cm³)                  | NBR 7148               | 0,870 |
| Punto de congelación °C                 | ASTM D-97              | -18   |

\* Las informaciones referentes a las características típicas pueden variar, pero siempre dentro de los límites establecidos por la SAE (Society of Automotive Engineers) y por el API (American Petroleum Institute).

PRODUCTOR:  **TECLUB**  
PROTEGENDO SEU DESEMPENHO

