

LUBRICANTE MINERAL

EL LUBRICANTE:

LUBRICANTE MINERAL MONOVISCOZO PARA ENGRANAJES, DESARROLLADO PARA APLICACIONES QUE EXIGEN RESISTENCIA DE LA PELÍCULA LUBRICANTE. OFERECE PROTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE Y LA CORROSIÓN, ESTABILIDAD TÉRMICA Y MAYOR RESISTENCIA DE LA PELÍCULA LUBRICANTE A ALTAS TEMPERATURAS.

DESEMPEÑO:

SAE 140 API GL-3

ESPECIFICACIONES:

Viscosidad cinemática a 40 °C (cSt)	ASTM D445 / NBR 10441	391,1
Viscosidad cinemática a 100 °C (cSt)	ASTM D445 / NBR 10441	30,1
Índice de Viscosidad	ASTM D2270 / NBR 14358	108
Punto de inflamación en vaso abierto °C	ASTM D921 / NBR 11341	205
Densidad 20 °C (g/cm³)	NBR 7148	0,870
Punto de congelación °C	ASTM D-97	-15

* Las informaciones referentes a las características típicas pueden variar, pero siempre dentro de los límites establecidos por la SAE (Society of Automotive Engineers) y por el API (American Petroleum Institute).

PRODUCTOR:  **TECLUB**
PROTEGENDO SEU DESEMPENHO

ZTECH
MOTOR OIL