

LUBRICANTE SINTÉTICO

EL LUBRICANTE:

LUBRICANTE SINTÉTICO PARA MOTORES DIÉSEL Y GASOLINA DE GENERACIONES ANTERIORES. PROTEGE CONTRA EL DESGASTE, LA CORROSIÓN, LA OXIDACIÓN Y LOS DEPÓSITOS, FAVORECIENDO LA LIMPIEZA, LOS ARRANQUES EN FRÍO Y UNA MAYOR VIDA ÚTIL DEL MOTOR.

DESEMPEÑO:

SAE 5W30 API CF/SF

ESPECIFICACIONES:

Viscosidad cinemática a 40 °C (cSt)	ASTM D445 / NBR 10441	72,53
Viscosidad cinemática a 100 °C (cSt)	ASTM D445 / NBR 10441	12,3
Índice de Viscosidad	ASTM D2270 / NBR 14358	169
Punto de inflamación en vaso abierto °C	ASTM D921 / NBR 11341	205
Densidad 20 °C (g/cm³)	NBR 7148	0,87
Punto de congelación °C	ASTM D-97	-35

* Las informaciones referentes a las características típicas pueden variar, pero siempre dentro de los límites establecidos por la SAE (Society of Automotive Engineers) y por el API (American Petroleum Institute).

PRODUCTOR:  **TECLUB**
PROTEGENDO SEU DESEMPENHO

ZTECH
MOTOR OIL