

LUBRICANTE MINERAL

EL LUBRICANTE:

LUBRICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL PARA TRANSMISIONES, SISTEMAS HIDRÁULICOS, DIFERENCIALES Y FRENOS HÚMEDOS DE TRACTORES Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS. OFERECE PROTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE, REDUCE LOS RUIDOS EN LOS FRENOS HÚMEDOS, PROTEGE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS Y LAS TRANSMISIONES, MEJORA EL DESEMPEÑO OPERATIVO Y PROLONGA LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS.

DESEMPEÑO:

SAE 20W30 API GL-4

ESPECIFICACIONES:

Viscosidad cinemática a 40 °C (cSt)	ASTM D445 / NBR 10441	71,74
Viscosidad cinemática a 100 °C (cSt)	ASTM D445 / NBR 10441	12,3
Índice de Viscosidad	ASTM D2270 / NBR 14358	171
Punto de inflamación en vaso abierto °C	ASTM D921 / NBR 11341	200
Densidad 20 °C (g/cm³)	NBR 7148	0,868
Punto de congelación °C	ASTM D-97	-36

* Las informaciones referentes a las características típicas pueden variar, pero siempre dentro de los límites establecidos por la SAE (Society of Automotive Engineers) y por el API (American Petroleum Institute).

PRODUCTOR:  **TECLUB**
PROTEGENDO SEU DESEMPENHO**ZTECH**
MOTOR OIL